

Datenblatt H565

Art. H565 „PHOENIX“

18-gauge Nylon/Spandex-
Feinstrickhandschuhe, schwarz, mit
Nitrilbeschichtung, schwarz, Handrücken
unbeschichtet, mit Strickbund

Größen S/M/L/XL/XXL (7/8/9/10/11),

EN 388



3.1.1.1



Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe aus nahtlosem 18-gauge Nylon – Ultrafeinstrick, schwarz,
- mit schwarzer Nitrilbeschichtung,
- Handrücken unbeschichtet,
- lieferbare Größen S/M/L/XL/XXL (7 / 8 / 9 / 10 / 11)

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nylon-/Elastan mit Nitrilbeschichtung	schwarz
Finger und Daumen	Nylon-/Elastan mit Nitrilbeschichtung	schwarz
Handrücken	Nylon-/Elastan	schwarz
Stulpe	Nylon mit Lycra	schwarz

Datenblatt H565

Technische Spezifikation:

Prüfinstitut:

CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France

Eigenschaften	Schutzgrad	Anforderung	NORM
Abriebfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	3	mind. LS 1 LS 1 > 100 Zyklen LS 2 > 500 Zyklen LS 3 > 2000 Zyklen LS 4 > 8000 Zyklen	EN388 : 2003
Schnittfestigkeit (Faktor) niedrigster Index I für Klassifizierung 1	1	LS 1 bis 5 LS 1 = 1,2...2,4 LS 2 = 2,5...4,9 LS 3 = 5,0...9,9 LS 4 = 10,0...19,9 LS 5 = 20,0	EN388 : 2003
Weiterreißfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	1	mind. LS 1 LS 1 > 10N LS 2 > 25N LS 3 > 50N LS 4 > 75N	EN388 : 2003
Durchstichkraft niedrigster Wert für Klassifizierung 0	1	LS 1 bis 4 LS 1 > 20N LS 2 > 60N LS 3 > 100N LS 4 > 150N	EN388 : 2003
Fingerfertigkeit	5	LS 1 bis 5	EN420

Verpackungseinheit:

240 Paar (Unterverpackung: 20 Polybeutel à 12 Paar)

Erstellt: K. Balderer

| am 01.04.2015

| gültig ab: 01.04.2015

| freigegeben:.....